



- AHD/XVI камера
- Роздільна здатність 2.0 Мп
- ІЧ підсвітка
- Ступінь захисту IP44
- 3 ступені свободи
- OSD меню

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера AHD			
Модель	CDM-223S-IR		
Версія	FullHD v1.0		
Вбудоване меню OSD	+		
Керування вбудованим меню OSD	Джойстик на дроті	-	
	UTC контролер	+	
Матриця			
Сенсор	1/2.7" FullHD CMOS		
Розмір пікселя, мкм	2.8x2.8		
Роздільна здатність, пікселів@к/с	PAL	AHD-H:	1920x1080@25fps
		XVI:	1920x1080@25fps
		TVI:	-
		CVI:	-
	NTSC	AHD-H:	1920x1080@30fps
		XVI:	1920x1080@30fps
		TVI:	-
		CVI:	-
Analog:	-		
	-		
	-		
	-		
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+	
	Кольоровий	+	
	Чорно-білий	+	
Світлочутливість, Lux	0.01		
Функції обробки відео	AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks		
Динамічний діапазон WDR, dB	72		
Співвідношення сигнал/шум, dB	48		
Відео вихід	1Vpp, 75Ω		
Експозиція, с	Авто	+	
	Ручна	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000	
Об'єктив			
Фокусна відстань, мм	2.8		
Діафрагма, F	1.4		
Кут огляду, °	Горизонтальний	89	
	Вертикальний	58	
Тип об'єктиву	Асферичний	-	
	Сферичний	+	
Тип кріплення об'єктиву	M12		
Керування, ручне/авто	-		
ІЧ підсвітка			
Дальність дії, м	≤20		
Кількість світлодіодів, шт.	18, SMD		
Кут освітлення, °	60		
Довжина хвилі, нм	850		
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+		
Габарити			
Розміри, мм	Загальна довжина	69	
	Кожух	Ø94x69	
	Кронштейн	-	
Маса, г	170		
Загальні			
Живлення	DC12V, A	0.4	
Тривожні	Входи	-	
	Виходи	-	
Матеріал корпусу пластик/метал	+/-		
Матеріал кронштейну пластик/метал	-		
Ступінь захисту IP	44		
Ступінь ударостійкості IK	-		
Температурний режим, °C	+10 - +50		
Гарантія, років	3		