



- AHD/XVI/TVI/CVI/CVBS камера
- Роздільна здатність 2.0 Мп
- ІЧ підсвітка
- Ступінь захисту IP66
- 3 ступені свободи
- OSD меню

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Камера AHD			
Модель		CDM-223S-IR	
Версія		FullHD v1.1 Metal	
Артикул		2534	
Вбудоване меню OSD		+	
Керування вбудованим меню OSD	Джойстик на дроті	-	
	UTC контролер	+	
Матриця			
Сенсор		1/2.7" FullHD CMOS	
Розмір пікселя, мкм		2.8x2.8	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	PAL	AHD-H:	1920x1080@25fps
		XVI:	1920x1080@25fps
		TVI:	1920x1080@25fps
		CVI:	1920x1080@25fps
		Analog:	1300TVL
	NTSC	AHD-H:	1920x1080@30fps
		XVI:	1920x1080@25fps
		TVI:	1920x1080@30fps
		CVI:	1920x1080@30fps
		Analog:	1300TVL
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+	
	Кольоровий	+	
	Чорно-білий	+	
Світлочутливість, Lux		0.01	
Функції обробки відео		AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks	
Динамічний діапазон WDR, dB		72	
Співвідношення сигнал/шум, dB		48	
Відео вихід		1Vpp, 75Ω	
Експозиція, с	Авто	+	
	Ручна	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000	
Об'єктив			
Фокусна відстань, мм		2.8	
Діафрагма, F		1.4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	89	
	Вертикальний	58	
Тип об'єктиву	Асферичний	-	
	Сферичний	+	
Тип кріплення об'єктиву		M12	
Керування, ручне/авто		-	
ІЧ підсвітка			
Дальність дії, м		≤20	
Кількість світлодіодів, шт.		18, SMD	
Кут освітлення, °		60	
Довжина хвиль, нм		850	
ІЧ фільтр, ручний/авто		-/+	
Габарити			
Розміри, мм	Загальна довжина	69	
	Кожух	Ø94x69	
	Кронштейн	-	
Маса, г		300	
Загальні			
Живлення		DC12V, A	0.4
Тривожні	Входи	-	
	Виходи	-	
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал		-	
Ступінь захисту IP		66	
Ступінь ударостійкості IK		-	
Температурний режим, °C		-40 - +60	
Гарантія, років		3	