



- АHD/TVI/CVI/СVBS камера
- Роздільна здатність 8.0 Мп
- ІЧ підсвітка
- Ступінь захисту IP66
- 3 ступені свободи

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



| Камера АHD | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|
| Модель | COD-454HM | |
| Версія | UltraHD | |
| Вбудоване меню OSD | + | |
| Керування вбудованим меню OSD | Джойстик на дроті | + |
| | UTC контролер | - |
| Матриця | | |
| Сенсор | 1/2.8" Sony | |
| Розмір пікселя, мкм | 1.45x1.45 | |
| Роздільна здатність, пікселів@к/с | PAL | AHD-H: 8Mp(3180x2160)@15fps |
| | | TVI: 8Mp(3180x2160)@15fps |
| | | CVI: 8Mp(3180x2160)@15fps |
| | | Analog: 1300TVL |
| | NTSC | AHD-H: 8Mp(3180x2160)@15fps |
| | | TVI: 8Mp(3180x2160)@15fps |
| | | CVI: 8Mp(3180x2160)@15fps |
| | | Analog: 1300TVL |
| Режим «День/Ніч» | Автоматичний | + |
| | Кольоровий | + |
| | Чорно-білий | + |
| Світлочутливість, Lux | 0.1 | |
| Функції обробки відео | AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Динамічний діапазон WDR, dB | 120 | |
| Співвідношення сигнал/шум, dB | 50 | |
| Відео вихід | 1Vpp, 75Ω | |
| Експозиція, с | Авто | + |
| | Ручна | 1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000 |
| Об'єктив | | |
| Фокусна відстань, мм | 2.8 | |
| Діафрагма, F | 2.0 | |
| Кут огляду, ° | Горизонтальний | 105 |
| | Вертикальний | 86 |
| Тип об'єктиву | Асферичний | - |
| | Сферичний | + |
| Тип кріплення об'єктиву | M12 | |
| Керування, ручне/авто | - | |
| ІЧ підсвітка | | |
| Дальність дії, м | ≤30 | |
| Кількість світлодіодів, шт. | 30 | |
| Кут освітлення, ° | 60 | |
| Довжина хвиль, нм | 850 | |
| ІЧ фільтр, ручний/авто | -/+ | |
| Габарити | | |
| Розміри, мм | Загальна довжина | 180 |
| | Кожух | Ø63x105 |
| | Кронштейн | Ø55x75 |
| Маса, г | 300 | |
| Загальні | | |
| Живлення | DC12V, А | 0.4 |
| Тривожні | Входи | - |
| | Виходи | - |
| Матеріал корпусу пластик/метал | -/+ | |
| Матеріал кронштейну пластик/метал | -/+ | |
| Ступінь захисту IP | 66 | |
| Ступінь ударостійкості IK | - | |
| Температурний режим, °С | -40 - +60 | |
| Гарантія, років | 3 | |