



- Гибридный AHD видеорегистратор
- 4 канала
- Поддержка форматов AHD/TVI/CVI/AVBS/IP
- Поддержка 8.0Мр разрешения формата AHD
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка смарт-функций
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	ADF-14S	
Версия	UltraHD v5.0	
Артикул	1789	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт.	4	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/AVBS/IP	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	AHD	4xAHD 8.0Мр@8, 4xAHD 5.0Мр@14, 4xAHD 4.0Мр@18, 4xAHD-H@25
	AHD + IP	2xAHD 8.0Мр@8+2x8.0Мр@8, 4xAHD 5Мр@14+4xIP 5Мр@14
	IP	8x1080p@25, 4x3.0Мр@25, 4x5.0Мр@25, 4x8.0Мр@25
Хранение архива, HDD*/сеть	+/-	
Компрессия видео	H.264(HighProfile)/H.265	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео H.264	~202Gb(8Мр), ~150Gb(5Мр), ~120Gb(4Мр), ~80Gb(2Мр), ~20Gb(D1)
	Видео H.265	~135Gb(8Мр), ~100Gb(5Мр), ~80Gb(4Мр), ~53Gb(2Мр), ~14Gb(D1)
	Аудио	0.69Gb
*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	AHD	4xAHD 8.0Мр@8, 4xAHD 5.0Мр@14, 4xAHD 4.0Мр@18, 4xAHD-H@25
	AHD + IP	2xAHD 8Мр@8, 2xIP 8Мр@8, 4xAHD 5Мр@14, 4xIP 5Мр@14
	IP	4x1080p@25, 4x3.0Мр@25, 2x5.0Мр@25, 1x8.0Мр@25
Резервное копирование, сеть/USB	+/-	
Предпросмотр	1/4	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Partizan MAC protocol/PPPoE/NTP/Email/IPFilter/DDNS/FTP/ARSP/Alarm	
Языковая поддержка	Arabic, Czech, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Polish, Romanian,	
IP адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигурирование	Partizan, WEB Interface (IE)	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	
Интерфейс		
Качество отображения	3840x2160; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео	Входы	4ch BNC
	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио	Входы	1ch RCA
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	-
	Выходы	-
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	1xRS485 / Pelco P/D	
USB	2xUSB2.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Tb	1x8	
Внешний SATA, шт. x макс. Tb	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Смарт-функции		
Каналы / Функции	1 канал: Детекция проникновения в периметр / Детекция пересечения линии / Детектор оставленных вещей / Детекция пропавших объектов / Детекция изменения сцены / Детекция людей / Детекция лиц	
Габариты		
Размеры, мм	210x200x49	
Масса, г	900	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	-
Питание	DC12V, A	2.0
	PoE/Класс	-
Материал корпуса, пластик/металл	+/-	
Материал передней панели, пластик/металл	+/-	
Температурный режим, °C	0 - +55	
Гарантия, лет	3	