



- Гибридный AHD видеорегистратор
- 8 каналов
- Поддержка AHD/CVI/TVI разрешения
- Поддержка 4.0Мр/AHD 3.0Мр/AHD-N разрешения
- 1xSATA (макс. 6Тб)
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan Device Manager

Система		
Модель	ADH-18V	
Версия	SuperHD 4.2	
Максимальное количество подключаемых камер, шт.	8	
Операционная система	Embedded Linux	
Системные ресурсы	Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени в разрешении AHD-N, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB	
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	AHD	8xAHD 4.0Мр@15, 8xAHD 3.0Мр@18, 8xAHD-N@25
	AHD + IP	4xAHD 4.0Мр@15+4x5.0Мр@25
	IP	8x3.0Мр@25, 4x5.0Мр@25
Хранение архива	HDD, сеть	
Компрессия видео	H.264(HighProfile)	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1), Аудио: 0.69Gb	
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	AHD	4xAHD 4.0Мр@15, 4xAHD 3.0Мр@18, 4xAHD-N@25
	AHD + IP	4xAHD 4.0Мр@15, 4x5.0Мр@25
	IP	8x3.0Мр@25, 4x5.0Мр@25
Резервное копирование	По сети, USB носитель	
Предпросмотр	1/4/9	
Режимы записи	Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию	
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	NiP/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адрес по умолчанию	DHCP (Автоматический)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Интерфейс		
Качество отображения	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео входы	8ch BNC	
Видео выходы	1ch VGA, 1ch HDMI	
Аудио входы	4ch RCA	
Аудио выходы	1ch RCA	
Тревожные входы	-	
Тревожные выходы	-	
PTZ управление	RS-485	
USB	2xUSB2.0	
Внутренний SATA, (макс. 6Тб)	1	
Внешний SATA, (макс. 6Тб)	-	
Внешний eSATA, (макс. 6Тб)	-	
Габариты		
Размеры, мм	255x236x44	
Масса, г	1200	
Общие		
Аксессуары	Оптическая мышь, пульт дистанционного управления, адаптер питания	
Питание	DC12V, A	2.0
	PoE/Класс	-
Материал корпуса	Металл	
Материал передней панели	Пластик	
Температурный режим, °C	0 - +55	
Гарантия, лет	3	