



- Гибридный AHD видеорегистратор
- 16 каналов
- Поддержка AHD/TVI/CVI разрешения
- 2xSATA (макс. 6Тб)
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2

Система		
Модель	<b>ADM-816V</b>	
Версия	HD 3.3	
Максимальное количество подключаемых камер, шт.	16	
Операционная система	Embedded Linux	
Системные ресурсы	Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB	
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	AHD	16xAHD-N@12
	AHD + IP	8xAHD-M@25+8x960p@25
	IP	8x1080p@25+8x960p@25, 16x960p@25, 4x3.0Mp@25, 4x5.0Mp@25
Хранение архива	HDD, сеть	
Компрессия видео	H.264(HighProfile)	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1), Аудио: 0.69Gb	
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	AHD	16xAHD-N@12
	AHD + IP	8xAHD-M@25, 8x960p@25
	IP	4x1080p@25, 4x960p@25, 9x960p@25, 4x3.0Mp@25, 2x5.0Mp@25
Резервное копирование	По сети, USB носитель	
Предпросмотр	1/4/9/16	
Режимы записи	Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию	
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	NIP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адрес по умолчанию	<b>DHCP (Автоматический)</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF port	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Интерфейс		
Качество отображения	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео входы	16ch BNC	
Видео выходы	1ch VGA, 1ch HDMI	
Аудио входы	6ch RCA	
Аудио выходы	1ch RCA	
Тревожные входы	4	
Тревожные выходы	1	
PTZ управление	1xRS485; Поддержка Pelco P/D	
USB	2xUSB2.0	
Внутренний SATA, (макс. 6Тб)	2	
Внешний SATA, (макс. 6Тб)	-	
Внешний eSATA, (макс. 6Тб)	-	
Габариты		
Размеры, мм	350x296x44	
Масса, г	3000	
Общие		
Аксессуары	Оптическая мышь, адаптер питания, пульт дистанционного управления	
Питание	DC12V, A	4.0
	PoE/Класс	-
Материал корпуса	Металл	
Материал передней панели	Пластик	
Температурный режим, °C	0 - +55	
Гарантия, лет	3	