Partizan CHD-30S HD 3.1

RU

- Гибридый AHD видеорегистратор
- 4 каналов
- Поддержка AHD-M/AHD-L разрешения
- 1xSATA (макс. 6Тб)
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2

Система		
Модель		**CHD – 30S**
Версия		HD 3.1
Максимальное количество подключаемых камер, шт.		4
Операционная система		Embedded Linux
Системные ресурсы		Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	AHD	4xAHD-M@25, 4xAHD-L@25
	AHD + IP	2xAHD-M@25+2x720p@25
	IP	4x1080p@25, 8x720p@25
Хранение архива		HDD, сеть
Компрессия видео		H.264(HighProfile)
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)		Видео:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1), Аудио: 0.69Gb
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	AHD	1xAHD-M@25, 4xAHD-L@25
	AHD + IP	2xAHD-M@2, 2x720p@25
	IP	1x1080p@25, 1x720p@25
Резервное копирование		По сети, USB носитель
Предпросмотр		1/4/9
Режимы записи		Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию
Аудио		
Компрессия аудио		G.711A
Двухстороннее аудио		+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адресс по умолчанию		DHCP (Автоматический)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF port		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&chan nel=1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО		Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Интерфейс		
Качество отображения		1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768
Видео входы		4ch BNC
Видео выходы		1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио входы		1ch RCA
Аудио выходы		1ch RCA
Тревожные входы		-
Тревожные выходы		-
PTZ управление		-
USB		2xUSB2.0
Внутренний SATA, (max. 6Tb)		1
Внешний SATA, (max. 6Tb)		-
Внешний eSATA, (max. 6Tb)		-
Габариты		
Размеры, мм		210x200x49
Масса, г		900
Общие		
Аксессуары		Оптическая мышь, адаптер питания
Питание	DC12V, A	2.0
	PoE/Класс	-
Материал корпуса		Пластик
Материал передней панели		Пластик
Температурный режим, °C		0 - +55
Гарантия, лет		3