



- Гібридний AHD відеореєстратор
- 4 канали
- Підтримка форматів AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Підтримка 5.0Мр роздільної здатності формату AHD
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	ADM-44U	
Версія	SuperHD v5.3	
Артикул	2621	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт.	4	
Операційна система	Embedded Linux	
Одноточасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Режими роботи	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP	
Запис		
Запис, каналів х роздільна здатність @ к/с	AHD	4x5M-N@25, 4x4M-N@25, 4xAHD-H@25
	AHD + IP	4x5M-N@25+2x2Mp@25
	IP	16x2Mp@25, 8x5.0Mp@25
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+ / +	
Компресія відео	H.264/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с / 1 кан. (за день)	Відео H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Відео H.265	~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)
	Аудіо	0.69Gb
<b>*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!</b>		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів х роздільна здатність @ к/с	AHD	2x5M-N@25, 2x4M-N@25, 2xAHD-H@25
	AHD + IP	2x5M-N@25, 2x2Mp@25
	IP	2x2Mp@25, 1x5Mp@25
Резервне копіювання, мережа/USB	+ / +	
Попередній перегляд	1/4	
Режими запису	За розкладом	Постійно / За рухом / За тривоگو
	Вручну	+
	Вимкнено	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol/PPPoE/NTP/Email/IPFilter/DDNS/FTP/ARSP/Alarm Server/UPNP/RTSP	
Мовна підтримка	Arabic, Czech, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Ukrainian	
IP адреса за замовчуванням	<b>DHCP (Auto)</b>	
Ім'я користувача за замовчуванням	<b>admin</b>	
Пароль за замовчуванням	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan, WEB Interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	
Інтерфейс		
Якість відтворення	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	4ch BNC
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	1ch RCA
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
РТЗ керування, порт/підтримка протоколів	-	
USB	2xUSB1.1	
Внутрішній SATA, шт. х макс. Tb	1x8	
Зовнішній SATA, шт. х макс. Tb	-	
Зовнішній eSATA, шт. х макс. Tb	-	
Габарити		
Розміри, мм	210x200x49	
Маса, г	900	
Загальні		
Акcesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	-
Живлення	DC12V, A	2.0
	РоЕ/Клас	-
Матеріал корпусу, пластик/метал	+/-	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +55	
Гарантія, років	3	

\* Примітка: функції, зовнішній вигляд, комплектація і порядок роботи з пристроєм можуть бути змінені виробником в зв'язку з допрацюванням, як самого пристрою, так і його програмного забезпечення без попереднього повідомлення