



- Гібридний AHD відеореєстратор
- 16 каналів
- Підтримка форматів AHD/TVI/CVI/AVBS/IP
- Підтримка 5.0Мр роздільної здатності формату AHD
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	ADM-816V	
Версія	FullHD v4.0	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт.	16	
Операційна система	Embedded Linux	
Одноточний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Режими роботи	AHD/TVI/CVI/AVBS/IP	
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	AHD	16x5.0M-N AHD@15, 16x4.0M-N AHD@18, 16xAHD-H@18
	AHD + IP	16xAHD-H@18+16x1080P@18, 8xAHD-H@25+8x1080P@25
	IP	4x5.0Mp@25, 8x3.0Mp@25, 8x1080P@25
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/-	
Компресія відео	H.264 (HighProfile)/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Відео H.265	~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)
	Аудіо	0.69Gb
<b>*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!</b>		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	AHD	8x5.0M-N AHD@15fps, 16x4.0M-N AHD@18, 16xAHD-H@18
	AHD + IP	16xAHD-H@18, 16x1080P@18, 8xAHD-H@25, 8x1080P@25
	IP	4x5.0Mp@25, 8x3.0Mp@25, 8x1080P@25
Резервне копіювання, мережа/USB	+/-	
Попередній перегляд	1/4/8/9/16	
Режими запису	Вручну	+
	За тривогу	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	<b>DHCP (Auto)</b>	
Ім'я користувача за замовчуванням	<b>admin</b>	
Пароль за замовчуванням	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan, WEB Interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	16ch BNC
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	2ch RCA
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів	1xRS485 / Pelco P/D	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb	1x8	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Габарити		
Розміри, мм	255x236x44	
Маса, г	1200	
Загальні		
Акcesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	+
Живлення	DC12V, A	2.0
	РоЕ/Клас	-
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +55	
Гарантія, років	3	