



- Гібридний AHD відеореєстратор
- 8 каналів
- Підтримка форматів AHD/TVI/CVI/TVBS/IP
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	CHD-68EVH	
Версія	HD v5.0	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт.	8	
Операційна система	Embedded Linux	
Одночасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Режими роботи	AHD/TVI/CVI/TVBS/IP	
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	AHD	8xAHD-N@12, 4xAHD-H@15, 4x5M-N@15
	AHD + IP	4xAHD-H@25+4x960p@25, 2xAHD-H@25+2x1080p@25
	IP	16x1080p@25, 16x960p@25, 4x5.0Mp@25
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+ / +	
Компресія відео	H.264 (HighProfile)	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1)
	Аудіо	0.69Gb
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	AHD	8xAHD-N@12, 4xAHD-H@15
	AHD + IP	4xAHD-M@25, 4x960p@25, 2xAHD-H@25, 2x1080p@25
	IP	2x1080p@25, 4x960p@25, 1x5.0Mp@25
Резервне копіювання, мережа/USB	+ / +	
Попередній перегляд	1/4/9	
Режими запису	Вручну	+
	За тривоگو	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	NIP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	8ch BNC
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	1ch RCA
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів	1xRS485 / Pelco P/D	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb	1x8	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Габарити		
Розміри, мм	255x236x44	
Маса, г	1200	
Загальні		
Акcesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	+
Живлення	DC12V, A	2.0
	PoE/Клас	-
Матеріал корпусу, пластик/метал	- / +	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+ / -	
Температурний режим, °C	0 - +55	
Гарантія, років	3	