



- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- Варифокальный объектив с автофокусом
- Степень защиты IP55
- Всепогодный корпус
- Поддержка питания PoE
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2

Камера IP		
Модель	IPD-VF2MP – IR AF	
Версия	POE 1.0	
Матрица		
Сенсор	1/2.8" Full HD Sony Ultra	
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Lux/ Iris	Цвет 0.01Lux@F1.2, Ч/Б: 0.001Lux@F1.2	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AEC, AGS, AWB, ABF, ABL, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	86-24
	Вертикальный	55-14
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	Автоматический (Механизированный фокус/зум)	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 25	
Количество светодиодов, шт.	15	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Cloud/NIP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Поддержка браузеров	Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian	
IP-адрес по умолчанию	<b>DHCP (Автоматический)</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>Empty by default</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsps://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Configuration software	Partizan Device Manager	
Monitoring program	Partizan CMS	
Mobile software	Partizan Pro, Partizan Cloud Storage	
Protocol integration	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	81
	Кожух	Ø105x81
	Кронштейн	-
Масса, г	370	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE, Класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Входы	+
	Выходы	+
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса	Metal	
Материал кронштейна	-	
Степень защиты IP	55	
Степень ударопрочности IK	10	
Температурный режим, °C	-20 - +55	
Гарантия, лет	3	