



- 4.0 Мп разрешение
- ИК подсветка
- Варифокальный объектив
- Степень защиты IP66/IK10
- Поддержка питания PoE

Камера IP		
Модель		IPD-VF4MP-IR
Версия		AF 1.0
Матрица		
Сенсор		1/3" Omni Vision
Размер пикселя, мкм		2.0x2.0
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 2592x1520@15, 2048x1536@25, 1920x1080@25, NTSC: 2592x1520@15, 2048x1536@30, 1920x1080@30
	Дополнительный поток	PAL: 1280x720@25, 704x576@25 NTSC: 1280x720@30, 704x576@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Лк		0.01
Динамический диапазон WDR, Дб		64.6
Соотношение сигнал/шум, Дб		39
Функции обработки видео		AEC, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.264/MJPEG/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	512 - 8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8-12
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	81-23
	Вертикальный	57-15
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		Автоматический (Моторизированный фокус и зум)
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 30
Количество светодиодов, шт.		15
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP
Поддержка браузеров		English
Языковая поддержка		http://192.168.1.88
IP-адрес по умолчанию		admin
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		80
HTTP порт		2000
ONVIF порт		554
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip/av0_0&user=admin&password=admin
	Суб поток	rtsp://ip/av0_1&user=admin&password=admin
Порт управления		5000
Программа - конфигуратор		-
Программа мониторинга		Partizan CMS
Мобильное ПО		-
Протоколы интеграции		ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	-
	Кожух	Ø119x112
	Кронштейн	-
Масса, г		810
Общие		
Питание	DC12V, A	0.8
	PoE, Класс/Вт	0/12
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудиовход		+
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		10
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3