



- Разрешение 5.0 Мп
- Угол обзора 360°
- Степень защиты IP64
- ИК подсветка
- Поддержка SD карт
- Встроенный микрофон
- Тревожные входы/выходы
- Поддержка ONVIF 2.6
- Поддержка мобильного приложения Partizan

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPF-5SP	
Версия	1.0	
Матрица		
Сенсор	1/2.9" Sony Progressive CMOS	
Размер пикселя, мкм	1.62x1.62	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 2160x2160@15, 1520x1520@15, 1080x1080@15, 720x720@15 NTSC: 2160x2160@15, 1520x1520@15, 1080x1080@15, 720x720@15
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 720x720@15, 480x480@15, 240x240@15 NTSC: 720x720@15, 480x480@15, 240x240@15
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.1	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручная	1/5-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	8-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	1.1	
Диафрагма, F	2.0	
Угол обзора, °	360	
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤5	
Количество светодиодов, шт.	3, SMD	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0
	Дополнительный поток	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1
Ссылка для захвата кадра	http://IPaddress/action/snapshot?channel=1	
Порт управления	9988	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.6+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	56
	Кожух	∅120x56
	Кронштейн	-
Масса, г	400	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.4
	PoE класс/Вт	0/5
Тревожные	Входы	+
	Выходы	+
Аудио	Встроенный микрофон	+
	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти	MicroSD (≤128Gb)	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-	
Степень защиты IP	64	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	