



- Разрешение 1.0 Мп
- ИК подсветка
- Поддержка технологии Wireless connect
- RT-управление
- Степень защиты IP44
- Поддержка протокола ONVIF
- Бесплатное ПО для мобильных платформ
- Бесплатное программное обеспечение в комплекте

Камера IP		
Модель	IPH-1SP-IR	
Версия	1.0	
Матрица		
Сенсор	1/4" CMOS	
Размер пикселя, мкм	3.0x3.0	
Разрешение, точек/к/с	Основной поток	PAL:1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Лк	0,01	
Динамический диапазон WDR, дБ	69	
Соотношение сигнал/шум, дБ	39	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, DWDR, PrivacyMasks	
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-5120
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	3.6	
Диафрагма, F	1.2	
Угол обзора, °	Горизонтальный	59
	Вертикальный	40
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	Поворот по горизонтали, °	355
	Наклон по вертикали, °	120
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 10	
Количество светодиодов, шт.	11	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Сеть		
Сетевой интерфейс	-	
WiFi интерфейс	+	
Сетевые функции	Cloud/Wireless connect/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Автоматический)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	110
	Кожух	Ø70x110
	Кронштейн	-
Масса, г	360	
Общие		
Питание	DC 5V, A	1
	PoE, Класс/Вт	-
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Входы	Встроенный микрофон
	Выходы	Встроенный динамик
Слот для карт памяти	MicroSD (до 128Гб)	
Коплектация	блок питания с кабелем 2.5м	
Материал корпуса	Пластик	
Материал кронштейна	Пластик	
Степень защиты IP	44	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	+10 - +55	
Гарантия, лет	3	