



- Разрешение 1.0 Мп
- ИК подсветка
- RT-управление
- Степень защиты IP44
- Поддержка протокола ONVIF
- Бесплатное ПО для мобильных платформ
- Бесплатное программное обеспечение в комплекте

<b>Камера IP</b>		
Модель	IPH-1SP-IR	
Версия	-	
<b>Матрица</b>		
Сенсор	1/4" OmniVision	
Размер пикселя, мкм	3.0x3.0	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Лк	Цвет 0.5Lux@F1.2, Ч/Б: 0.08 Lux@F1.2	
Динамический диапазон WDR, дБ	69	
Соотношение сигнал/шум, дБ	39	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, DWDR, PrivacyMasks	
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-5120
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние, мм	3.6	
Диафрагма, F	1.2	
Угол обзора, °	Горизонтальный	59
	Вертикальный	40
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	Поворот по горизонтали, °	355
	Наклон по вертикали, °	120
<b>ИК подсветка</b>		
Дальность действия, м	До 10	
Количество светодиодов, шт.	11	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
<b>Сеть</b>		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Cloud/NIP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Поддержка браузеров	Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian	
IP-адрес по умолчанию	<b>DHCP (Автоматический)</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
<b>Габариты</b>		
Размеры, мм	Общая длина	148
	Кожух	Ø128x148
	Кронштейн	-
Масса, г	360	
<b>Общие</b>		
Питание	DC 5V, A	1
	РоЕ, Класс/Вт	-
Тревожные	Входы	+
	Выходы	+
Аудио	Входы	Встроенный микрофон
	Выходы	-
Слот для карт памяти	MicroSD (до 128Гб)	
Коллектация	2.5м сетевой кабель, блок питания с кабелем 2.5м	
Материал корпуса	Пластик	
Материал кронштейна	Пластик	
Степень защиты IP	44	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	+10 - +55	
Гарантия, лет	3	