



- Разрешение 1.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- Всепогодный корпус
- 3 степени свободы
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2

| Камера IP | | |
|---------------------------------|--|---|
| Модель | IPO-1SP SE | |
| Версия | 1.0 | |
| Матрица | | |
| Сенсор | 1/4" OmniVision | |
| Размер пикселя, мкм | 3.0x3.0 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL:1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1280x720@30, 704x576@30 |
| | Дополнительный поток | PAL:704x576@6, 320x288@6, NTSC:1280x720@6, 704x576@6 |
| Режим «День/Ночь» | Автоматический/Цветной/Черно-белый | |
| Светочувствительность, Lux/Iris | Color 0.5Lux@F1.2, Black/White: 0.08 Lux@F1.2 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 69 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 39 | |
| Функции обработки видео | AEC, AGS, AWB, ABF, ABLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H.264 | Baseline / Main / High |
| | | |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| | Ручная | 0.256-65.536 |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-4096 |
| | Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best |
| Объектив | | |
| Фокусное расстояние, мм | 3.6 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 50 |
| | Вертикальный | 39 |
| Тип объектива | Асферический | - |
| | Сферический | + |
| Тип крепления объектива | M12 | |
| Управление | - | |
| ИК подсветка | | |
| Дальность действия, м | До 25 | |
| Количество светодиодов, шт. | 24 | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр | Автоматический | |
| Сеть | | |
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | Cloud/NIP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Автоматический) | |
| Имя пользователя по умолчанию | Admin | |
| Пароль по умолчанию | Empty by default | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan Device Maneger | |
| Программа мониторинга | Partizan CMS, Partizan Device Maneger | |
| Мобильное ПО(поддержка) | Partizan Device Maneger , Partizan Cloud Storage | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габариты | | |
| Размеры, мм | Общая длина | 160 |
| | Кожух | Ø62x90 |
| | Кронштейн | Ø65x55 |
| Масса, г | 300 | |
| Общие | | |
| Питание | DC12V, A | 0.5 |
| | PoE, Класс/Вт | - |
| Тревожные | Входы | - |
| | Выходы | - |
| Микрофон | - | |
| Слот для карт памяти | - | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Материал кронштейна | Металл | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |