



- 8.0 Мп разрешение
- ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- Поддержка питания PoE
- Всепогодный корпус
- Поддержка ONVIF 2.4

Камера IP		
Модель	IPO-5SP	
Версия	4K	
Матрица		
Сенсор	1/2.5" Sony Starvis 4K	
Размер пикселя, мкм	1.62x1.62	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:3840x2160@15, 2592x1520@18, 1920x1080@25 NTSC:3840x2160@15, 2592x1520@18, 1920x1080@30
	Дополнительный поток	PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 640x480@25 NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 640x480@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Лк	0.01	
Динамический диапазон WDR, Дб	72	
Соотношение сигнал/шум, Дб	48	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Smart функции	-	
Кодек	H.264 /H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/25-1/20000
	Ручная	1/25-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	256-163841024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	3.6	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	88
	Вертикальный	57
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	Ручное	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 30	
Количество светодиодов, шт.	18, SMD светодиоды	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Суб поток	rtsp://ip:port/Ch01/1
Порт управления	9988	
Программа - конфигуратор	Web интерфейс, IE	
Программа мониторинга	Partizan CMS	
Мобильное ПО	-	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	154
	Кожух	Ø72x90
	Кронштейн	Ø72x64
Масса, г	300	
Общие		
Питание	DC12V, А	0.5
	PoE, Класс/Вт	0/6
Тревожные входы/выходы	-/-	
Аудио	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса	Металл	
Материал кронштейна	Металл	
Степень защиты IP	66	
Температурный режим, °С	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	