



- Разрешение 5.0 Мп
- Высокая светочувствительность
- Поддержка смарт-функций
- SMD ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-5SP	
Версия	Starlight v1.2 Cloud	
Артикул	1792	
Матрица		
Сенсор	1/2.7" CMOS	
Размер пикселя, мкм	2.0x2.0	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 5Mp@20, 4Mp@25, 2Mp@25, NTSC: 5Mp@20, 4Mp@30, 2Mp@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.01	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Смарт-функции	Обнаружение человека (больше функций при использовании вместе с NVR серии Cloud)	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	128-10240
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	93
	Вертикальный	61
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤30	
Количество светодиодов, шт.	30	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Ссылка для захвата кадра	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	180
	Кожух	Ø63x105
	Кронштейн	Ø55x75
Масса, г	360	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Встроенный микрофон	-
	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-/+	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	