



- 4.0 Мп разрешение
- ИК подсветка
- Варифокальный объектив
- Степень защиты IP66
- Всепогодный корпус
- Поддержка питания PoE
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2

Камера IP		
Модель		IPO-VF4MP
Версия		POE
Матрица		
Сенсор		1/3" Omni Vision
Размер пикселя, мкм		2.0x2.0
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 2592x1520@15, 2048x1536@25, NTSC: 2592x1520@15, 2048x1536@30
	Дополнительный поток	PAL: 1280x720@25, 704x576@25 NTSC: 1280x720@30, 704x576@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Лк		0.01
Динамический диапазон WDR, Дб		64.6
Соотношение сигнал/шум, Дб		39
Функции обработки видео		BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	512 - 8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8-12
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	81-23
	Вертикальный	57-15
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		Ручное
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 40
Количество светодиодов, шт.		42
Угол освещения, °		30
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP
Поддержка браузеров		Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		Empty by default
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуризатор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan CMS
Мобильное ПО		Partizan Pro, Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	280.5
	Кожух	Ø84x128
	Кронштейн	Ø84x152.5
Масса, г		750
Общие		
Питание	DC12V, A	0.8
	PoE, Класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Микрофон		-
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3