



- 5.0 Мп разрешение
- ИК подсветка
- Варифокальный объектив
- Степень защиты IP66
- Поддержка питания PoE
- Всепогодный корпус
- Поддержка ONVIF 2.4

Камера IP		
Модель		IPO-VF5MP
Версия		POE 2.2
Матрица		
Сенсор		1/2.7" OmniVision
Размер пикселя, мкм		2.8x2.8
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:2592x1944@25, 2048x1536@25, 1920x1080@25 NTSC:2592x1944@30, 2048x1536@30, 1920x1080@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Лк		0.01
Динамический диапазон WDR, Дб		64.6
Соотношение сигнал/шум, Дб		39
Функции обработки видео		BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks
Кодек	H.264/MJPEG/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	512 - 8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8-12
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	81-23
	Вертикальный	57-15
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		Ручное
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 40
Количество светодиодов, шт.		42
Угол освещения, °		30
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка		English
IP-адрес по умолчанию		<b>http://192.168.1.88</b>
Имя пользователя по умолчанию		<b>admin</b>
Пароль по умолчанию		<b>admin</b>
HTTP порт		80
ONVIF порт		2000
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://192.168.1.88:554 / av0_0&user=admin&password=admin
	Дополнительный поток	rtsp://192.168.1.88:554 / av0_1&user=admin&password=admin
Порт управления		5000
Программа - конфигуратор		-
Программа мониторинга		Partizan CMS
Мобильное ПО		-
Протоколы интеграции		ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	280.5
	Кожух	Ø84x128
	Кронштейн	Ø84x152.5
Масса, г		750
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE, Класс/Bт	0/6
Тревожные входы/выходы		-/-
Аудио входы/выходы		-/-
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3