



- Разрешение 1.3 Мп
- ИК подсветка
- Варифокальный объектив с автофокусом
- Степень защиты IP66
- Всепогодный корпус
- Бесплатное ПО для мобильных платформ
- Бесплатное программное обеспечение в комплекте

Камера IP		
Модель	IPS-118X-IR SE	
Версия	1.0	
Матрица		
Сенсор	1/3" Aptina	
Размер пикселя, мкм	3.75x3.75	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	1280x960@30, 1280x720@30
	Дополнительный поток	704x576@30
Режим «День/Ночь»	Auto/Color/Black&White	
Светочувствительность, Lux/Iris	Color 0.01Lux@F1.2, Black/White: 0.001 Lux@F1.2	
Динамический диапазон WDR, dB	69	
Соотношение сигнал/шум, dB	44	
Функции обработки видео	AEC, AGS, AWB, ABF, ABLCS, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Автоматическая	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-5120
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	4.63-46.3	
Оптический зум	10x	
Диафрагма, F	2.0	
Угол обзора, °	Горизонтальный	55.4-6.3
	Вертикальный	37.4-3.9
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	Автоматическое	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 50	
Количество светодиодов, шт.	6	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Поддержка браузеров	Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian	
IP-адрес по умолчанию	DHCP(Автоматический)	
Имя пользователя по умолчанию	Admin	
Пароль по умолчанию	Empty by default	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Поддержка ПО	Бесплатное	CMS Partizan
	Платное	Partizan CCTV, Partizan Cloud, Partizan Pro
Мобильное ПО	iOS	Partizan CCTV, Partizan Cloud, Partizan Pro
	Android	Partizan CCTV, Partizan Cloud, Partizan Pro
Методы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	-
	Кожух	Ø142x135
	Кронштейн	-
Масса, г	940	
Общие		
Питание	DC, V/A	12/5
	PoE, Класс/Вт	-
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Микрофон	-	
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса	Металл	
Материал кронштейна	Металл	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40+60	
Гарантия, лет	3	