



- Разрешение 2.0 Мп
- Авто-трекинг, Обнаружение лиц
- Высокая светочувствительность с технологией Starlight
- Встроенный микрофон/динамик
- Варифокальный моторизованный объектив с автофокусировкой
- ИК подсветка до 60м
- Степень защиты IP66
- Поддержка ONVIF 2.4

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPS-220X-IR	
Версия	SE AI Starlight	
Артикул	1654	
Матрица		
Сенсор	1/2.8" Sony Starlight	
Размер пикселя, мкм	2.9x2.9	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25 NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL:640x480@25, 352x240@25, NTSC:640x480@30, 320x240@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.001	
Динамический диапазон WDR, dB	90	
Соотношение сигнал/шум, dB	50	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR	
Смарт-функции	Авто-трекинг, Обнаружение лиц	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	5.3-96.3	
Оптический зум	18x	
Диафрагма, F	1.6-2.7	
Угол обзора, °	Горизонтальный	53-2.7
	Вертикальный	35-1.3
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/моторизованное	-/+	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤60	
Количество светодиодов, шт.	6, Array	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8999	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/1/h264major
	Дополнительный поток	rtsp://ip:port/1/h264minor
Ссылка для захвата кадра	http://IPaddress/jpgimage/1/image.jpg	
Порт управления	8088	
Программа - конфигуратор	Web interface (IE)	
Программа мониторинга	Web interface (IE)	
Мобильное ПО (поддержка)	-	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	208
	Кожух	Ø136x210
	Кронштейн	115x80x154
Масса, г	1560	
Общие		
Питание	DC12V, A	3.0
	PoE класс/Вт	-
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
PTZ	Поворот °	360
	Наклон °	93
PT Скорость, с	0.1~100/0.1~80	
Аудио вход/выход	+/-	
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-/+	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	