



- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- Варифокальный объектив с автофокусом
- Степень защиты IP66
- Всепогодный корпус
- Бесплатное ПО для мобильных платформ
- Бесплатное программное обеспечение в комплекте

Камера IP		
Модель	IPS-230X-IR	
Версия	-	
Матрица		
Сенсор	1/2.8" Full HD Sony Ultra	
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»	Auto/Color/Black&White	
Светочувствительность, Lux/Iris	0,001	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AEC, AGS, AWB, ABF, ABLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	4.3-129	
Оптический зум	30x	
Диафрагма, F	1.6-2.7	
Угол обзора, °	Горизонтальный	55.4-2.9
	Вертикальный	41-1.5
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	-	
Управление	Автоматическое	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 200	
Количество светодиодов, шт.	14	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP-адрес по умолчанию	DHCP(Авто)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	-
	Кожух	Ø185x315
	Кронштейн	-
Масса, г	4200	
Общие		
Питание	DC, V/A	12/4
	PoE, Класс/Вт	-
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
PTZ	Поворот °	360
	Наклон °	90
PT Скорость, с	0.1 ~ 250	
Аудио вход/выход	-/-	
Слот для карт памяти	MicroSD(до 128Гб)	
Материал корпуса	Металл	
Материал кронштейна	Металл	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40-+60	
Гарантия, лет	3	