



- Rozlišení 2.0 Mp
- Podpora Wi-Fi
- Vestavěný mikrofon/reproduktor
- Podpora SD karet
- PIR senzor, alarm vstup/výstup
- Podpora POE
- IR LED do 10m
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPC-2SP-IR	
Verze	1.0	
Snímač		
Senzor	1/2.7" FullHD CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.7x2.7	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 1920x1080@25, 1280x960@25, 1280x720@25 NTSC: 1920x1080@30, 1280x960@30, 1280x720@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@30, 320x240@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.1	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	8-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	2.8	
Citlivost, F	1.85	
Zorný úhel, °	horizontálně	103
	vertikálně	85
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přisvit		
Dosvit, m	≤10	
Počet LED, kusů	1	
Úhel přisvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Bezdrátový standart / Frekvence, GHz	802.11(a/b/g/n/ac) / 2.4	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,	
Podporované jazyky	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://IPaddress/action/snapshot?channel=1	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	120.4
	Tělo	119x63x33.7
	Konzole	Ø75.4x71.6
Váha, g	200	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.5
	PoE Class/W	0/6
Alarm	Vstupy	1
	Výstupy	1
PIR senzor	+	
Blikající světlo	+	
Siréna	+	
Audio	Vestavěný mikrofon	+
	Vestavěný reproduktor	+
Paměťová karta	Micro SD (up to 128GB)	
Materiál těla, plast/kov	+/-	
Materiál konzole, plast/kov	+/-	
IP rating	44	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-10 - +45	
Záruka, v letech	3	