



- Rozlišení 2.0 Mp
- Tři nezávisle kanály
- Podpora Wi-Fi
- Vestavěný mikrofon/reproduktor
- Podpora SD karet
- PIR senzor, alarm vstup/výstup
- Podpora POE
- IR LED do 10m
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:  
<http://apps.partizan.global>



<b>IP kamera</b>		
Model	IPC-2SP-IR	
Verze	1.2	
SKU	1830	
<b>Snímač</b>		
Senzor	1/2.8" FullHD CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.7x2.7	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 2Mp@25, 1.3Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 2Mp@30, 1.3Mp@30, 1Mp@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 1Mp@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 1Mp@30, 640x480@30, 320x240@30
	Mobilní kanál (max)*	PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@30, 320x240@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.05	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	8-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<i>*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu</i>		
<b>Optika</b>		
Ohnisko, mm	2.8	
Citlivost, F	1.6	
Zorný úhel, °	horizontálně	88
	vertikálně	44
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
<b>IR LED přísvit</b>		
Dosvit, m	≤10	
Počet LED, kusů	12	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
<b>Síť</b>		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Bezdrátový standart / Frekvence, GHz	802.11(a/b/g/n/ac) / 2.4	
Podporovaný typ šifrování	AES	+
	TKIP	+
	AES+TKIP	-
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, E-mail	
Podporované jazyky	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	<b>DHCP (Auto)</b>	
Přihlašovací jméno	<b>admin</b>	
Heslo	<b>admin</b>	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+	
<b>Rozměry</b>		
Velikost, mm	Celková délka	120
	Tělo	120x63x33
	Konzole	Ø75.4x71.6
Váha, g	200	
<b>Vstupy</b>		
Napájení	DC12V, A	0.5
	PoE Class/W	0/6
Alarm	Vstupy	1
	Výstupy	1
PIR senzor	+	
Blikající světlo	+	
Siréna	+	
Audio	Vestavěný mikrofon	+
	Vestavěný reproduktor	+
Paměťová karta	Micro SD (up to 512GB)	
Materiál těla, plast/kov	+/-	
Materiál konzole, plast/kov	+/-	
IP rating	44	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-10 - +45	
Záruka, v letech	3	

\*Poznámka: funkce, rozhraní, součásti a pracovní proces zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění výrobce z důvodu aktualizací samotného zařízení a jeho softwaru