



- Rozlišení 3.0 Mp
- Vysoká citlivost
- Podpora video analytických funkcí
- Ochrana IP66
- SMD IR LED
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:  
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPD-2SP-IR SE	
Verze	2.7 Cloud	
SKU	1801	
Snímač		
Senzor	1/2.8" FullHD CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.9x2.9	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 3Mp@20, 2Mp@25, NTSC: 3Mp@20, 2Mp@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.0001	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Chytré funkce	Detekce osob (další AI dokážou fungovat jen s NVR Cloud-série)	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	1024-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	2.8	
Citlivost, F	1.4	
Zorný úhel, °	horizontálně	91
	vertikálně	75
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přisvit		
Dosvit, m	≤25	
Počet LED, kusů	12, SMD	
Úhel přisvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Podporované jazyky	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Defaultní IP adresa	<b>DHCP (Auto)</b>	
Přihlašovací jméno	<b>admin</b>	
Heslo	<b>admin</b>	
HTTP port	80	
ONVIF port	8899	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	86
	Tělo	Ø110x86
	Konzole	-
Váha, g	300	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.5
	PoE Class/W	0/6
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
Audio	Vestavěný mikrofón	-
	Vstupy	-
	Výstupy	-
Paměťová karta	-	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	