



- Rozlišení 8.0 Mp
  - Ochrana IP66
  - IR LED
  - Tříosá montáž
  - Podpora protokolu ONVIF 2.6
  - Podpora mobilní aplikace
- Partizan**

Zde najdete návod k použití:  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:  
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPD-5SP-IR	
Verze	4K v1.0	
Snímač		
Senzor	1/2.3" OmniVision 4K	
Velikost pixelu, μm	1.62x1.62	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 3840x2160@15, 2592x1944@15, 2592x1520@15, 1920x1080@15 NTSC: 3840x2160@15, 2592x1944@15, 2592x1520@15, 1920x1080@15
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 1280x720@15, 640x480@15, 320x240@15 NTSC: 1280x720@15, 640x480@15, 320x240@15
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.1	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	8-16384
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu</b>		
Optika		
Ohnisko, mm	2.8	
Citlivost, F	2.0	
Zorný úhel, °	horizontálně	105
	vertikálně	86
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤30	
Počet LED, kusů	1, Array LED	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Podporované jazyky	English	
Defaultní IP adresa	<b>DHCP (Auto)</b>	
Přihlašovací jméno	<b>admin</b>	
Heslo	<b>admin</b>	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/Ch01/1
Odkaz k vyzvednutí obrázku	<a href="http://IPaddress/action/snapshot?channel=1">http://IPaddress/action/snapshot?channel=1</a>	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	89.9
	Tělo	Ø126.6x89.9
	Konzole	-
Váha, g	375	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.5
	PoE Class/W	0/6
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
Audio	Vestavěný mikrofón	-
	Vstupy	-
	Výstupy	-
Paměťová karta	-	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	