



- Rozlišení 5.0 Mp
- Vysoká citlivost
- Podpora video analytických funkcí
- Ochrana IP66
- IR + Bílá LED + chytrá detekce, 24/7 plně barevný
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global>



| IP kamera | | |
|--|---|---|
| Model | IPD-5SP-IR | |
| Verze | Full Colour v1.1 Cloud | |
| SKU | 1848 | |
| Snímač | | |
| Senzor | 1/2.8" CMOS | |
| Velikost pixelu, µm | 2.0x2.0 | |
| Rozlišení, pixelů@fps | Hlavní kanál (max)* | PAL: 5Mp@20, 4Mp@25, 2Mp@25, NTSC: 5Mp@20, 4Mp@30, 2Mp@30 |
| | Vedlejší kanál (max)* | PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30 |
| Denní/noční mód | Auto | + |
| | Barevný | + |
| | Černobílý | + |
| Citlivost v Luxech | 0.01 | |
| Dynamický rozsah WDR, dB | 72 | |
| S/N poměr, dB | 48 | |
| Funkce obrazu | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR | |
| Chytré funkce | Detekce osob (další AI (Detekce narušení / Detekce překročení čáry) dokážou fungovat jen s NVR Cloud série) | |
| Kódování | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Expoziční mód, s | Auto | 1/50-1/10000 |
| | Manual | 0.256-65.536 |
| Přenosová rychlost, kb/s | Konstantní | 128-8192 |
| | Variabilní | Worst/Worse/General/Good/Better/Best |
| *Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu | | |
| Optika | | |
| Ohnisko, mm | 2.8 | |
| Citlivost, F | 1.4 | |
| Zorný úhel, ° | horizontálně | 93 |
| | vertikálně | 61 |
| Typ optiky | asférická | - |
| | sférická | + |
| Montážní závit | M12 | |
| Ovládání, Manual/Auto | - | |
| Dosah nočního vidění | | |
| Dosvit, m | ≤30 | |
| Počet LED, kusů | 2 IR LED + 2 White LED | |
| Úhel přísvitů, ° | 60 | |
| Vlnová délka, nm | 850 | |
| IR filter, Manual/Auto | -/+ | |
| Síť | | |
| Konektor připojení | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Síťové funkce | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
| Podporované jazyky | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| Defaultní IP adresa | DHCP (Auto) | |
| Přihlašovací jméno | admin | |
| Heslo | admin | |
| HTTP port | 80 | |
| ONVIF port | 8899 | |
| RTSP port | 554 | |
| RTSP adresa | rts://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Odkaz k vyzvednutí obrázku | http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin | |
| Ovládací port | 34567 | |
| Konfigurační program | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
| Monitorovací program | Partizan | |
| Mobilní aplikace (podpora) | Partizan | |
| Protokol integrace | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Rozměry | | |
| Velikost, mm | Celková délka | 90 |
| | Tělo | Ø115x90 |
| | Konzole | - |
| Váha, g | 350 | |
| Vstupy | | |
| Napájení | DC12V, A | 1 |
| | PoE Class/W | 0/12 |
| Alarm | Vstupy | - |
| | Výstupy | - |
| Audio | Vestavěný mikrofon | - |
| | Vstupy | - |
| | Výstupy | - |
| Paměťová karta | - | |
| Materiál těla, plast/kov | -/+ | |
| Materiál konzole, plast/kov | - | |
| IP rating | 66 | |
| IK rating | - | |
| Operační teplota, °C | -40 - +60 | |
| Záruka, v letech | 3 | |