



- Rozlišení 8.0 Mp
- Podpora video analytických funkcí
- Varifokální objektiv s automatickým ostřením
- Ochrana IP66
- Podpora SD karet
- Vestavěná červená a modrá blikající světla
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- IR + Bílá LED + chytrá detekce, 24/7 plně barevný
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPD-VF5MP-IR	
Verze	AF 4K FADA SH	
SKU	4297	
Snímač		
Senzor	1/2.7" CMOS	
Velikost pixelu, µm	1.62x1.62	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 8Mp@20, 5Mp@20, 4Mp@20, 3Mp@20, 2Mp@20, 1.3Mp@20, 1Mp@20 NTSC: 8Mp@20, 5Mp@20, 4Mp@20, 3Mp@20, 2Mp@20, 1.3Mp@20, 1Mp@20
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 1Mp@20, 640x480@20, 320x240@20 NTSC: 1Mp@20, 640x480@20, 320x240@20
	Mobilní kanál (max)*	PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@30, 320x240@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.007	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funke obrazu	BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Chytré funkce	Detekce obličeje, Detekce chodců (člověka)/vozidla, Detekce narušení, Detekce překročení čáry, Počítání osob, Detekce stacionárních objektů, Tepelná mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce SPZ, Detekce vzácných zvuků	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	256-16384
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	2.8-12	
Citlivost, F	1.2	
Zorný úhel, °	horizontálně	113-36
	vertikálně	59-20
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	Ø16.7	
Ovládání, Manual/Auto	-/+	
IR LED přisvit		
Dosvit, m	≤30	
Počet LED, kusů	2 IR LED + 2 White LED	
Úhel přisvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP	
Podporované jazyky	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/Ch01/1
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	126.5
	Tělo	Ø135x126.5
	Konzole	-
Váha, g	800	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.8
	PoE Class/W	0/12
Audio	Vestavěný mikrofon	+
	Vestavěný reproduktor	+
Alarm	Vestavěná červená a modrá blikající světla	
Paměťová karta	Micro SD (≤256Gb)	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	