Partizan IPD-VF5MP-IR AF FADA SH

CZ

- Rozlišení 5.0 Mp
- Podpora video analytických funkcí
- Varifokální objektiv s automatickým ostřením
- Ochrana IP67
- Podpora SD karet
- Vestavěná červená a modrá blikající světla
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- IR + Bílá LED + chytrá detekce, 24/7 plně barevný
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:
http://manuals.partizan.global

Aplikace Partizan:
http://apps.partizan.global

IP kamera		
Model		IPD-VF5MP-IR
Verze		AF FADA SH
SKU		4126
Snímač		
Senzor		1/2.7" CMOS
Velikost pixelu, µm		1.62x1.62
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 3Mp@25, 2Mp@25, 1.3Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 5Mp@30, 4Mp@30, 3Mp@30, 2Mp@30, 1.3Mp@30, 1Mp@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 1Mp@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 1Mp@30, 640x480@30, 320x240@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech		0.002
Dynamický rozsah WDR, dB		72
S/N poměr, dB		48
Funkce obrazu		BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks
Chytré funkce		Detekce obličeje, Detekce chodců (člověka)/vozidla, Detekce narušení obvodu, Detekce překročení čáry, Počítání osob, Detekce stacionárních objektů, Teplotní mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce SPZ, Detekce vzácných zvuků
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	256-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm		2.8-12
Citlivost, F		1.2
Zorný úhel, °	horizontálně	113-35
	vertikálně	59-20
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit		Ø16.7
Ovládání, Manual/Auto		-/+
IR LED přísvit		
Dosvit, m		≤30
Počet LED, kusů		2 IR LED + 2 White LED
Úhel přísvitu, °		60
Vlnová délka, nm		850
IR filter, Manual/Auto		-/+
Síť		
Konektor připojení		RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce		Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Podporované jazyky		English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
Defaultní IP adresa		**DHCP (Auto)**
Přihlašovací jméno		**admin**
Heslo		**admin**
HTTP port		80
ONVIF port		80
RTSP port		554
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/Ch01/1
Odkaz k vyzvednutí obrázku		http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get
Ovládací port		9988
Konfigurační program		Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)
Monitorovací program		Partizan
Mobilní aplikace (podpora)		Partizan
Protokol integrace		ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	126.5
	Tělo	Ø135x126.5
	Konzole	-
Váha, g		600
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.8
	PoE Class/W	0/12
Audio	Vestavěný mikrofon	+
	Vestavěný reproduktor	+
Alarm		Vestavěná červená a modrá blikající světla
Paměťová karta		Micro SD (≤256Gb)
Materiál těla, plast/kov		-/+
Materiál konzole, plast/kov		-
IP rating		67
IK rating		-
Operační teplota, °C		-40 - +60
Záruka, v letech		3