



- Rozlišení 5.0 Mp
- Vysoká citlivost
- Podpora video analytických funkcí
- Varifikální motorizovaný objektiv s automatickým ostřením
- Ochrana IP66
- Podpora SD karet
- Alarm a Audio vstupy/výstupy
- IR LED
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:  
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPD-VF5MP-IR	
Verze	AF Starlight SH v2.1	
SKU	1757	
Snímač		
Senzor	1/2.7" CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.0x2.0	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 3Mp@25, 2Mp@25, 1.3Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 5Mp@30, 4Mp@30, 3Mp@30, 2Mp@30, 1.3Mp@30, 1Mp@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 1Mp@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 1Mp@30, 640x480@30, 320x240@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.05	
Dynamický rozsah WDR, dB	120	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	BLC, True WDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Chytré funkce	Detekce narušení, Detekce překročení čáry, Detekce změny scény, Detekce osob, Detekce obličejů, Počítání osob, Rozpoznání obličejů, Detekce chybějícího/přidaného objektu	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	8-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	2.7-13.5	
Citlivost, F	1.83 ~3.32	
Zorný úhel, °	horizontálně	101-31
	vertikálně	71-23
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Motorizované	-/+	
IR LED přisvit		
Dosvit, m	≤50	
Počet LED, kusů	4, Array	
Úhel přisvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP	
Podporované jazyky	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	<b>DHCP (Auto)</b>	
Přihlašovací jméno	<b>admin</b>	
Heslo	<b>admin</b>	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/Ch01/1
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	127.11
	Tělo	Ø134.03x127.11
	Konzole	-
Váha, g	900	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.8
	PoE Class/W	0/12
Alarm	Vstupy	+
	Výstupy	+
Audio	Vestavěný mikrofon	-
	Vstupy	+
	Výstupy	+
Paměťová karta	Micro SD (≤256Gb)	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	