



- Rozlišení 2.0 Mp
- Podpora 4G/3G
- Podpora SD karet
- Ochrana IP66
- IR LED
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:  
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPO-2SP	
Verze	4G	
Snímač		
Senzor	1/2.8" FullHD CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.8x2.8	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL:1920x1080@20, 1280x720@25, 704x576@25 NTSC: 1920x1080@20, 1280x720@30, 704x576@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.1	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	1024-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu</b>		
Optika		
Ohnisko, mm	2.8	
Citlivost, F	1.4	
Zorný úhel, °	horizontálně	89
	vertikálně	58
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přívit		
Dosvit, m	≤30	
Počet LED, kusů	4, array LED	
Úhel přívitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Sít		
Síťové rozhraní	3G/4G	
4G/3G	GSM/GPRS/EDGE 900MHz/1800MHz	
	CDMA/EVDO BC0 800MHz	
	TD_SDCMA B34,B39	
	UMTS/WCDMA B1 B5 B8	
	LTE-FDD B1 B3 B5 B7 B8 B20	
	LTE-TDD B38 B39 B40 B41	
Síťové funkce	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Podporované jazyky	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Defaultní IP adresa	<b>DHCP (Auto)</b>	
Přihlašovací jméno	<b>admin</b>	
Heslo	<b>admin</b>	
HTTP port	80	
ONVIF port	8899	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Partizan Device Manager	
Monitorovací program	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Protokol integrace	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	160
	Tělo	Ø62x90
	Konzole	Ø65x55
Váha, g	300	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.5
	PoE Class/W	-
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
Audio	Vestavěný mikrofón	+
	Vstupy	-
	Výstupy	-
Paměťová karta	MicroSD (≤128Gb)	
Slot pro kartu SIM	Micro-SIM	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-/+	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	