



- Rozlišení 3.0 Mp
- Vysoká citlivost
- Vestavěný mikrofón
- Podpora SD karet
- Podpora video analytických funkcí
- Ochrana IP66
- IR LED
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPO-2SP	
Verze	WiFi v2.1	
SKU	1796	
Snímač		
Senzor	1/2.8" FullHD CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.9x2.9	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 3Mp@25, NTSC: 3Mp@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 640x360@25, NTSC: 640x360@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.0001	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Chytré funkce	Detekce osob (další AI dokážou fungovat jen s NVR Cloud-série)	
Kódování	H.264	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	1024-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	2.8	
Citlivost, F	1.4	
Zorný úhel, °	horizontálně	89
	vertikálně	58
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přívit		
Dosvit, m	≤30	
Počet LED, kusů	30	
Úhel přívitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Sít		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Bezdrátový standart / Frekvence, GHz	802.11(b/g/n) / 2.4	
Podporovaný typ šifrování	AES	+
	TKIP	+
	AES+TKIP	-
Síťové funkce	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Podporované jazyky	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	8899	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	180
	Tělo	Ø63x105
	Konzole	Ø55x75
Váha, g	400	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.5
	PoE Class/W	0/6
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
Audio	Vestavěný mikrofón	+
	Vstupy	-
	Výstupy	+
Paměťová karta	MicroSD (≤128Gb)	
Příslušenství	Napájecí zdroj 12V/1A, 2.5m LAN kabel	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-/+	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	