



- Rozlišení 5.0 Mp
- Vysoká citlivost
- Podpora video analytických funkcí
- Ochrana IP66
- IR LED do 60m
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPO-VF5MP	
Verze	Starlight v2.3 Cloud	
SKU	1851	
Snímač		
Senzor	1/2.8" CMOS	
Velikost pixelu, μm	2.0x2.0	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 5Mp@20, 4Mp@25, 2Mp@25, NTSC: 5Mp@20, 4Mp@30, 2Mp@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.01	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR	
Chytré funkce	Detekce osob (další AI (Detekce narušení / Detekce překročení čáry) dokážou fungovat jen s NVR Cloud-série)	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	128-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	2.8-12	
Citlivost, F	1.4	
Zorný úhel, °	horizontálně	91-27
	vertikálně	75-20
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	+/-	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤60	
Počet LED, kusů	8 array LED	
Úhel přísvitu, °	30	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Podporované jazyky	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	8899	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	270
	Tělo	79x87.5x140
	Konzole	87x87x130
Váha, g	750	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.8
	PoE Class/W	0/10
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
Audio	Vestavěný mikrofon	-
	Vstupy	-
	Výstupy	-
Paměťová karta	-	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-/+	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	