



- Rozlišení 8.0 Mp
- Podpora video analytických funkcí
- Vysoká citlivost
- Varifokální motorizovaný objektiv s automatickým ostřením
- IR LED do 30m
- Podpora PoE
- Ochrana IP66
- Podpora SD karet
- Vestavěná červená a modrá blikající světla
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Podpora protokolu ONVIF 2.6

Zde najdete návod k použití  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan  
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPS-204X-IR	
Verze	4K FADA SH	
SKU	3533	
Snímač		
Senzor	1/2.7" CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.0x2.0	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 8Mp@25, 5Mp@25, 4Mp@25, 2Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 8Mp@30, 5Mp@30, 4Mp@30, 2Mp@30, 1Mp@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 1Mp@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 1Mp@30, 640x480@30, 320x240@30
	Mobilní kanál (max)*	PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@30, 320x240@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevně	+
	Černobíle	+
Citlivost v Luxech	0.009	
Dynamický rozsah WDR, dB	120	
S/N poměr, dB	50	
Funkce obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, PrivacyMasks, DWDR	
Chytré funkce	Detekce pohybu, Rozpoznání obličeje, Detekce osob a vozidel, Detekce narušení, Detekce překročení čáry, Detekce stacionárních objektů, Křížové počítání, Tepelná mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce SPZ	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	8-16384
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	2.8-12	
Optický zoom	4x	
Citlivost, F	1.6	
Zorný úhel, °	horizontálně	113-31.4
	vertikálně	58.4-17.6
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	Vestavěný objektiv	
Ovládání, Manual/Motorizované	-/+	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤30	
Počet LED, kusů	4	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP	
Podporované jazyky	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	(prázdný)	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/Ch01/1
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	238
	Tělo	Ø122x182
	Konzole	Ø167x56
Váha, g	920	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	1.5
	PoE Class/W	0/13
PTZ	Pan°	350
	Tilt°	90
PT rychlost, s	0.6~54/0.6~52	
Alarm	Vestavěná červená a modrá blikající světla	
Audio	Vestavěný mikrofon	+
	Vestavěný reproduktor	+
Paměťová karta	Micro SD (≤256Gb)	
Materiál těla, plast/kov	+/-	
Materiál konzole, plast/kov	+/-	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	