



- Rozlišení 8.0 Mp
- Variabilní ohnisko s autofokusem
- IR LED do 150m
- Podpora PoE
- Ochrana IP66
- Podpora protokolu ONVIF 2.4

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPS-220X-IR	
Verze	4K	
Snímač		
Senzor	1/2.8" Sony 4K	
Velikost pixelu, µm	1.45x1.45	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 3840*2160@20fps, 2592*1944@25, *1920x1080@25 NTSC: 3840*2160@20fps, 2592*1944@30, *1920x1080@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL:720x480@25, 640x360@25, NTSC:720x480@30, 640x360@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevně	+
	Černobíle	+
Citlivost v Luxech	0.05	
Dynamický rozsah WDR, dB	90	
S/N poměr, dB	50	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	1024-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	5.3-96.3	
Optický zoom	18x	
Citlivost, F	1.6-2.7	
Zorný úhel, °	horizontálně	53-2.7
	vertikálně	35-1.3
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-/+	
IR LED přisvit		
Dosvit, m	≤150	
Počet LED, kusů	6 IR LED + 3 Laser LED	
Úhel přisvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Podporované jazyky	English	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	8999	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/1/h264major
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/1/h264minor
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://IPaddress/jpgimage/1/image.jpg	
Ovládací port	8088	
Konfigurační program	Web interface (IE)	
Monitorovací program	Web interface (IE)	
Mobilní aplikace (podpora)	-	
Protokol integrace	ONVIF 2.4+	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	241
	Tělo	Ø152x247
	Konzole	120x76x219
Váha, g	2150	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	3.0
	PoE Class/W	0/15
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
PTZ	Pan°	360
	Tilt°	93
PT rychlost, s	0.1~200/0.1~60	
Audio vstup/výstup	-/-	
Paměťová karta	-	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-/+	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	