



- Rozlišení 2.0 Mp
- Auto Tracking, Detekce obličeje
- Vysoká citlivost s technologií Starlight
- Vestavěný mikrofon/reproduktor
- Varifokální motorizovaný objektiv s automatickým ostřením
- IR LED do 60m
- Podpora PoE
- Ochrana IP66
- Podpora protokolu ONVIF 2.4

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan
<http://apps.partizan.global>



| IP kamera | | |
|--|---|---|
| Model | IPS-220X-IR | |
| Verze | SE AI Starlight | |
| SKU | 1654 | |
| Snímač | | |
| Senzor | 1/2.8" Sony Starlight | |
| Velikost pixelu, µm | 2.9x2.9 | |
| Rozlišení, pixelů@fps | Hlavní kanál (max)* | PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25 NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30 |
| | Vedlejší kanál (max)* | PAL: 640x480@25, 352x240@25, NTSC: 640x480@30, 320x240@30 |
| Denní/noční mód | Auto | + |
| | Barevně | + |
| | Černobíle | + |
| Citlivost v Luxech | 0.001 | |
| Dynamický rozsah WDR, dB | 90 | |
| S/N poměr, dB | 50 | |
| Funkce obrazu | AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR | |
| Chytré funkce | Automatické sledování (Auto Tracking), Detekce obličeje | |
| Kódování | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Expoziční mód, s | Auto | 1/50-1/10000 |
| | Manual | 0.256-65.536 |
| Přenosová rychlost, kb/s | Konstantní | 1024-8192 |
| | Variabilní | Worst/Worse/General/Good/Better/Best |
| *Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu | | |
| Optika | | |
| Ohnisko, mm | 5.3-96.3 | |
| Optický zoom | 18x | |
| Citlivost, F | 1.6-2.7 | |
| Zorný úhel, ° | horizontálně | 53-2.7 |
| | vertikálně | 35-1.3 |
| Typ optiky | asférická | - |
| | sférická | + |
| Montážní závit | M12 | |
| Ovládání, Manual/Motorizované | -/+ | |
| IR LED přísvit | | |
| Dosvit, m | ≤60 | |
| Počet LED, kusů | 6, Array | |
| Úhel přísvitu, ° | 60 | |
| Vlnová délka, nm | 850 | |
| IR filter, Manual/Auto | -/+ | |
| Síť | | |
| Konektor připojení | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Síťové funkce | DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
| Podporované jazyky | English | |
| Defaultní IP adresa | DHCP (Auto) | |
| Přihlašovací jméno | admin | |
| Heslo | admin | |
| HTTP port | 80 | |
| ONVIF port | 8999 | |
| RTSP port | 554 | |
| RTSP adresa | Hlavní kanál | rtsp://ip:port/1/h264major |
| | Vedlejší kanál | rtsp://ip:port/1/h264minor |
| Odkaz k vyzvednutí obrázku | http://IPaddress/jpgimage/1/image.jpg | |
| Ovládací port | 8088 | |
| Konfigurační program | Web interface (IE) | |
| Monitorovací program | Web interface (IE) | |
| Mobilní aplikace (podpora) | - | |
| Protokol integrace | ONVIF 2.4+ | |
| Rozměry | | |
| Velikost, mm | Celková délka | 208 |
| | Tělo | Ø136x210 |
| | Konzole | 115x80x154 |
| Váha, g | 1560 | |
| Vstupy | | |
| Napájení | DC12V, A | 3.0 |
| | PoE Class/W | 0/15 |
| Alarm | Vstupy | - |
| | Výstupy | - |
| PTZ | Pan° | 360 |
| | Tilt° | 93 |
| PT rychlost, s | 0.1~100/0.1~80 | |
| Audio vstup/výstup | +/- | |
| Paměťová karta | - | |
| Materiál těla, plast/kov | -/+ | |
| Materiál konzole, plast/kov | -/+ | |
| IP rating | 66 | |
| IK rating | - | |
| Operační teplota, °C | -40 - +60 | |
| Záruka, v letech | 3 | |