



- Rozlišení 5.0 Mp
- Vysoká citlivost s technologií Starlight
- Varifokální motorizovaný objektiv s automatickým ostřením
- IR LED do 150m
- Ochrana IP66
- Podpora protokolu ONVIF 2.4

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPS-230X-IR	
Verze	1.2 Starlight	
SKU	2495	
Snímač		
Senzor	1/2.9" Sony Starlight	
Velikost pixelu, µm	2.0x2.0	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max) *	PAL: 5Mp@25fps, 4Mp@25fps, 2Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 5Mp@30fps, 4Mp@30fps, 2Mp@30, 1Mp@30
	Vedlejší kanál (max) *	PAL:640x480@25, 320x240@25, NTSC:640x480@30, 320x240@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevně	+
	Černobíle	+
Citlivost v Luxech	0.01	
Dynamický rozsah WDR, dB	90	
S/N poměr, dB	50	
Funkce obrazu	AWB, ABF, BLC, OSD, DWDR	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	1024-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	4.6-167	
Optický zoom	36x	
Citlivost, F	1.6-2.7	
Zorný úhel, °	horizontálně	54-2
	vertikálně	38-1
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Motorizované	-/+	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤150	
Počet LED, kusů	6 IR LED + 2 Laser LED	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Podporované jazyky	English	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	(prázdný)	
HTTP port	80	
ONVIF port	8899	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://admin:admin@ip:80/0
	Vedlejší kanál	rtsp://admin:admin@ip:80/1
Konfigurační program	Web interface (IE)	
Monitorovací program	Web interface (IE)	
Mobilní aplikace (podpora)	-	
Protokol integrace	ONVIF 2.4+	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	434
	Tělo	Ø175x324
	Konzole	130x100x250
Váha, g	2280	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	3.0
	PoE Class/W	-
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
PTZ	Pan°	360
	Tilt°	93
PT rychlost, s	0.1~100/0.1~80	
Audio vstup/výstup	-/-	
Paměťová karta	-	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-/+	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	