



- Роздільна здатність 2.0 Мп
- Підтримка Wi-Fi
- Вбудований мікрофон/динамік
- Підтримка карт MicroSD
- ІЧ датчик, тривожний вхід/вихід
- Підтримка PoE
- ІЧ-підсвітка до 10 м
- Підтримка мобільного додатку Partizan
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPC-2SP-IR	
Версія	1.0	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" FullHD CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.7x2.7	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 1920x1080@25, 1280x960@25, 1280x720@25 NTSC: 1920x1080@30, 1280x960@30, 1280x720@30
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@30, 320x240@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.1	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	8-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	2.8	
Діафрагма, F	1.85	
Кут огляду, °	Горизонтальний	103
	Вертикальний	85
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤10	
Кількість світлодіодів, шт.	1	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Стандарт бездротової локальної мережі / Частота, Ghz	802.11(a/b/g/n/ac) / 2.4	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,	
Мовна підтримка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0
	Додатковий потік	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/action/snapshot?channel=1	
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	120.4
	Кожух	119x63x33.7
	Кронштейн	Ø75.4x71.6
Маса, г	200	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.5
	PoE клас/Вт	0/6
Тривожні	Входи	1
	Виходи	1
ІЧ-датчик	+	
Строб-спалах	+	
Сирена	+	
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Вбудований динамік	+
Слот для карт пам'яті	Micro SD (up to 128GB)	
Матеріал корпусу пластик/метал	+/-	
Матеріал кронштейну пластик/метал	+/-	
Ступінь захисту IP	44	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-10 - +45	
Гарантія, років	3	