



- Роздільна здатність 8.0Мп
- Підтримка смарт-функцій
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка SD карт
- Вбудований мікрофон
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція, цілодобове кольорове зображення
- 3 ступені свободи
- Підтримка ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPD-5SP-IR	
Версія	4K Full Colour SH	
Артикул	1859	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	1.62x1.62	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 8Mp@20, 5Mp@20, 4Mp@20, 3Mp@20, 2Mp@20, 1.3Mp@20, 1Mp@20 NTSC: 8Mp@20, 5Mp@20, 4Mp@20, 3Mp@20, 2Mp@20, 1.3Mp@20, 1Mp@20
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 1Mp@20, 640x480@20, 320x240@20 NTSC: 1Mp@20, 640x480@20, 320x240@20
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.05	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Смарт-функції	Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії, Детектор залишених речей, Виявлення пішоходів (людей) / транспортних засобів, Підрахунок відвідувачів, Теплова мапа, Виявлення клієнтів, Виявлення довжини черги	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручна	1/5-1/20000
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	8-16384
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	2.8	
Діафрагма, F	1.0	
Кут огляду, °	Горизонтальний	110
	Вертикальний	58
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤30	
Кількість світлодіодів, шт.	2 IR LED + 2 White LED	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,	
Мовна підтримка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/Ch01/1
Посилання для захоплення кадру	http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get	
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	90
	Кожух	Ø100x90
	Кронштейн	-
Маса, г	700	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.5
	РоЕ клас/Вт	0/6
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Входи	-
	Виходи	-
Слот для карт пам'яті	Micro SD (≤256Gb)	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	