



- Роздільна здатність 5.0Мп
- Висока світлочутливість
- Підтримка смарт-функцій
- SMD ІЧ підсвітка
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Підтримка ONVIF 2.4
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPD-5SP-IR	
Версія	Starlight v2.0 Cloud	
Матриця		
Сенсор	1/2.5" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 2592x1944@15, 2560x1440@20, 1920x1080@20, NTSC: 2592x1944@15, 2560x1440@20, 1920x1080@20
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.01	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Смарт-функції	Виявлення людини (більше функцій при використанні разом із NVR серії Cloud)	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	128-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку</b>		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	2.8	
Діафрагма, F	1.4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	93
	Вертикальний	61
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤25	
Кількість світлодіодів, шт.	12, SMD	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвиль, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	<b>DHCP (Auto)</b>	
Ім'я користувача за замовчуванням	<b>admin</b>	
Пароль за замовчуванням	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	90
	Кожух	Ø106x90
	Кронштейн	-
Маса, г	375	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.5
	РоЕ клас/Вт	0/6
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	-
	Входи	-
	Виходи	-
Слот для карт пам'яті	-	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	