



- Роздільна здатність 5.0Мп
- Висока світлочутливість
- Підтримка смарт-функцій
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Підтримка ONVIF 2.4
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



<b>Камера IP</b>		
Модель	IPD-VF5MP-IR	
Версія	Starlight v3.5 Cloud	
Артикул	1849	
<b>Матриця</b>		
Сенсор	1/2.8" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 5Mp@20, 4Mp@25, 2Mp@25, NTSC: 5Mp@20, 4Mp@30, 2Mp@30
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.01	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR	
Смарт-функції в камері	Виявлення людини	
Смарт-функції при використанні разом із NVR серії Cloud	Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною / Виявлення облич	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	128-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку</b>		
<b>Об'єктив</b>		
Фокусна відстань, мм	2.8-12	
Діафрагма, F	1.4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	91-27
	Вертикальний	75-20
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	+/-	
<b>ІЧ підсвітка</b>		
Дальність дії, м	≤30	
Кількість світлодіодів, шт.	24 SMD	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
<b>Мережа</b>		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	<b>DHCP (Auto)</b>	
Ім'я користувача за замовчуванням	<b>admin</b>	
Пароль за замовчуванням	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
<b>Габарити</b>		
Розміри, мм	Загальна довжина	90
	Кожух	Ø130x90
	Кронштейн	-
Маса, г	500	
<b>Загальні</b>		
Живлення	DC12V, A	0.5
	PoE клас/Вт	0/6
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	-
	Входи	+
	Виходи	+
Слот для карт пам'яті	-	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	