



- Роздільна здатність 3.0Мп
- Вбудований мікрофон та динамік
- Підтримка карт MicroSD
- SMD ІЧ підсвітка
- Керування поворотом і нахилом
- Підтримка технології Wireless connect
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Підтримка ONVIF 2.4
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPH-2SP-IR	
Версія	v1.1	
Артикул	1948	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" FullHD CMOS	
Розмір пікселя, мкм	3.0x3.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 3Mp@12 NTSC: 3Mp@12
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 800x448@12 NTSC: 800x448@12
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.01	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/H.265	
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	2.8	
Діафрагма, F	1.4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	89
	Вертикальний	58
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування	По горизонталі, °	355
	По вертикалі, °	120
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤10	
Кількість світлодіодів, шт.	6, SMD	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвиль, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	-	
Стандарт бездротової локальної мережі / Частота, Ghz	802.11(b/g/n) / 2.4	
Підтримка типів шифрування	AES	+
	TKIP	+
	AES+TKIP	-
Мережеві функції	Partizan MAC protocol/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	100
	Кожух	∅70x100
	Кронштейн	-
Маса, г	360	
Загальні		
Живлення	DC5V, A	1.5
	PoE клас/Вт	-
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Вбудований динамік	+
Слот для карт пам'яті	MicroSD (≤64Gb)	
Аксесуари	Блок живлення 5V/1.6A кабель 2.5м	
Матеріал корпусу пластик/метал	+/-	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-	
Ступінь захисту IP	44	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	+10 - +50	
Гарантія, років	3	