



- Роздільна здатність 4.0Мп
- Вбудований мікрофон та динамік
- Підтримка карт MicroSD
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція, цілодобове кольорове зображення
- Керування поворотом і нахилом
- Підтримка технології Wireless connect
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Підтримка ONVIF 2.4
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPH-4SP-IR	
Версія	-	
Артикул	4334	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" FullHD CMOS	
Розмір пікселя, мкм	3.0x3.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 4Mp@12 NTSC: 4Mp@12
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 800x448@12 NTSC: 800x448@12
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.01	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/H.265 Baseline / Main / High	
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку</b>		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	3.6	
Діафрагма, F	1.2	
Кут огляду, °	Горизонтальний	89
	Вертикальний	58
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування	По горизонталі, °	350
	По вертикалі, °	90
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤15	
Кількість світлодіодів, шт.	4 IR LED + 4 White LED	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвиль, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	-	
Стандарт бездротової локальної мережі / Частота, Ghz	802.11(b/g/n) / 2.4	
Підтримка типів шифрування	AES	+
	TKIP	+
	AES+TKIP	-
Мережеві функції	Partizan MAC protocol/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	<b>DHCP (Auto)</b>	
Ім'я користувача за замовчуванням	<b>admin</b>	
Пароль за замовчуванням	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	103
	Кожух	∅73x103
	Кронштейн	-
Маса, г	500	
Загальні		
Живлення	DC5V, A	1.5
	РоЕ клас/Вт	-
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Вбудований динамік	+
Слот для карт пам'яті	MicroSD (≤128Gb)	
Аксесуари	Блок живлення 5V/1.6A кабель 2.5м	
Матеріал корпусу пластик/метал	+/-	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-	
Ступінь захисту IP	44	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	+10 - +50	
Гарантія, років	3	