



- Роздільна здатність 5.0Мп
- Підтримка смарт-функцій
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка SD карт
- Вбудований мікрофон
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція, цілодобове кольорове зображення
- 3 ступені свободи
- Підтримка ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-5SP	
Версія	Full Colour SH	
Версія	1856	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	1.62x1.62	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 3Mp@25, 2Mp@25, 1.3Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 5Mp@30, 4Mp@30, 3Mp@30, 2Mp@30, 1.3Mp@30, 1Mp@30
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 1Mp@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 1Mp@30, 640x480@30, 320x240@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.05	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Смарт-функції	Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії, Виявлення облич	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручна	1/5-1/20000
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	8-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єktiv		
Фокуса відстань, мм	2.8	
Діафрагма, F	1.0	
Кут огляду, °	Горизонтальний	110
	Вертикальний	58
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤30	
Кількість світлодіодів, шт.	2 IR LED + 2 White LED	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP	
Мовна підтримка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/Ch01/1
Посилання для захоплення кадру	http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get	
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	151
	Кожух	Ø74x80mm
	Кронштейн	Ø69x71mm
Маса, г	700	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.5
	PoE клас/Вт	0/6
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Входи	-
	Виходи	-
Слот для карт пам'яті	Micro SD (≤256Gb)	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	