



- Роздільна здатність 5.0Мп
- Вбудований мікрофон/динамік
- Підтримка карт MicroSD
- ІЧ датчик
- Підтримка POE
- Ступінь захисту IP66
- ІЧ підсвітка до 20 м / Прожектор до 10 м
- 3 ступені свободи
- Підтримка ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-5SP	
Версія	SDM Starlight	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" Progressive scan CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 2592x1944@15, 2592x1520@20, 1920x1080@25 NTSC: 2592x1944@15, 2592x1520@20, 1920x1080@25
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@25, 320x240@25
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.05	
Динамічний діапазон WDR, dB	74	
Співвідношення сигнал/шум, dB	39	
Функції обробки відео		
Кодек	H.264/H.265	
		Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручна	1/5-1/20000
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	8-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єкти		
Фокусна відстань, мм	3.6	
Діафрагма, F	2.0	
Кут огляду, °	Горизонтальний	87
	Вертикальний	47
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤20	
Кількість світлодіодів, шт.	2, Array	
Кут освітлення, °	100	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP	
Мовна підтримка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/Ch01/1
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/action/snapshot?channel=1	
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G)	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	140.3
	Кожух	Ø71.1x70
	Кронштейн	Ø88.4x70.3
Маса, г	700	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.35
	POE клас/Вт	0/4.2
ІЧ датчик	Дальність, м	7
	Кут, °	115
Прожектор, м	10	
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Виходи	+
Слот для карт пам'яті	Micro SD (≤128Gb)	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-20 - +40	
Гарантія, років	3	