



- Роздільна здатність 2.0Мп
- Висока світлочутливість з технологією Starvis Starlight
- ІЧ підсвітка до 60м
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Підтримка ONVIF 2.4
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-VF2LP	
Версія	1.3 Cloud	
Матриця		
Сенсор	1/2.8" Full HD Sony Starvis Starlight	
Розмір пікселя, мкм	2.9x2.9	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 1920x1080@22, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC: 1920x1080@20, 1280x720@30, 704x576@30
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 704x576@25, 320x288@25, NTSC: 704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.001	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	6-22	
Діафрагма, F	1.4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	51-13
	Вертикальний	39-9.8
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	+/-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤60	
Кількість світлодіодів, шт.	8 array LED	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвиль, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	280.5
	Кожух	Ø84x152.5
	Кронштейн	Ø84x128
Маса, г	750	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	1
	PoE клас/Вт	0/12
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	-
	Входи	-
	Виходи	-
Слот для карт пам'яті	-	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	