



- Роздільна здатність 5.0Мп
- Висока світлочутливість з технологією Starvis
- Підтримка смарт-функцій
- Варіофокальний об'єктив з автофокусуванням
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка SD карт
- Тривожні та аудіо входи/виходи
- ІЧ підсвітка
- 3 ступені свободи
- Підтримка ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель		IPO-VF5MP
Версія		AF Starlight SH v1.0
Матриця		
Сенсор		1/2.8" Sony Starvis
Розмір пікселя, мкм		2.0x2.0
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 2592x1944@20, 1920x1080@25 NTSC: 2592x1944@20, 1920x1080@30
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 1920x1080@12, 1280x720@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 1920x1080@12, 1280x720@30, 640x480@30, 320x240@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux		0.01
Динамічний діапазон WDR, dB		120
Співвідношення сигнал/шум, dB		48
Функції обробки відео		BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks
Смарт-функції		Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії, Детектор залишених речей, Виявлення пішоходів, Виявлення облич, Підрахунок відвідувачів, Розпізнавання облич
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручна	1/5-1/20000
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	8-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм		2.7-13.5
Діафрагма, F		1.8
Кут огляду, °	Горизонтальний	110-33
	Вертикальний	60-15
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву		M12
Керування, ручне/авто		-/+
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м		≤50
Кількість світлодіодів, шт.		4, Array
Кут освітлення, °		60
Довжина хвилі, нм		850
ІЧ фільтр, ручний/авто		-/+
Мережа		
Інтерфейси		RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції		Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Мовна підтримка		English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
IP адреса за замовчуванням		DHCP (Auto)
Ім'я користувача за замовчуванням		admin
Пароль за замовчуванням		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		80
RTSP порт		554
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/Ch01/1
Посилання для захоплення кадру		http://IPaddress/action/snapshot?channel=1
Порт керування		9988
Програма-конфігуратор		Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)
Програма моніторингу		Partizan
Мобільне ПЗ (підтримка)		Partizan
Протоколи інтеграції		ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G)
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	242.12
	Кожух	87.4x83.88x144.75
	Кронштейн	97.37
Маса, г		900
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.8
	РоЕ клас/Вт	0/12
Тривожні	Входи	+
	Виходи	+
Аудіо	Вбудований мікрофон	-
	Входи	+
	Виходи	+
Слот для карт пам'яті		Micro SD (≤128Gb)
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+
Матеріал кронштейну пластик/метал		-
Ступінь захисту IP		66
Ступінь ударостійкості IK		-
Температурний режим, °C		-40 - +60
Гарантія, років		3