



- Роздільна здатність 5.0Мп
- Висока світлочутливість
- Підтримка смарт-функцій
- ІЧ підсвітка до 100м
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Підтримка ONVIF 2.4
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-VF5RP	
Версія	Starlight v1.1 Cloud	
Артикул	1841	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 2Mp@25, NTSC: 5Mp@30, 4Mp@30, 2Mp@30
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.01	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Смарт-функції	Виявлення людини (більше функцій при використанні разом із NVR серії Cloud)	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	128-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	5-50	
Діафрагма, F	1.4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	59-6.5
	Вертикальний	46-4.9
Тип об'єктиву	Асферичний	+
	Сферичний	-
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	+/-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤100	
Кількість світлодіодів, шт.	4 array LED	
Кут освітлення, °	60-10	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	355
	Кожух	230x100x110
	Кронштейн	Ø84x125
Маса, г	1700	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	1.0
	PoE клас/Вт	0/6
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	-
	Входи	-
	Виходи	-
Слот для карт пам'яті	-	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	