



- Роздільна здатність 5.0 Мп
- Авто-трекінг, Виявлення облич
- Висока світлочутливість з технологією Starlight
- Вбудований мікрофон/динамік
- Варіфокальна лінза з автофокусом
- ІЧ підсвітка до 120м
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка ONVIF 2.4

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPS-220X-IR	
Версія	AI Starlight	
Матриця		
Сенсор	1/2.8" Sony Starlight	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL:2592x1944@25fps, 1920x1080@25, 1280x720@25 NTSC:2592x1944@30fps, 1920x1080@30, 1280x720@30
	Додатковий потік (максимум)*	PAL:640x480@25, 320x240@25, NTSC:640x480@30, 320x240@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.002	
Динамічний діапазон WDR, dB	90	
Співвідношення сигнал/шум, dB	50	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR	
Смарт-функції	Авто-трекінг, Виявлення облич	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	5.3-96.3	
Оптичний зум	18x	
Діафрагма, F	1.6-2.7	
Кут огляду, °	Горизонтальний	53-2.7
	Вертикальний	35-1.3
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-/+	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤120	
Кількість світлодіодів, шт.	7 IR LED + 2 Laser LED	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвиль, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8999	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/1/h264major
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/1/h264minor
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/jpgimage/1/image.jpg	
Порт керування	8088	
Програма-конфігуратор	Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Web interface (IE)	
Мобільне ПЗ (підтримка)	-	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.4+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	259.6
	Кожух	Ø173.2x270
	Кронштейн	130x100x203
Маса, г	2500	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	3.0
	PoE клас/Вт	-
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
PTZ	Поворот °	360
	Нахил °	93
PT швидкість, с	0.1~100/0.1~80	
Аудіо вхід/вихід	+/-	
Слот для карт пам'яті	-	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	